



1.11 foxi Induvac H

KONSTRUKCJA

- nieruchoma spirala zatopiona w ściance węża
- zoptymalizowany profil przepływu
- grubość ścianki między spiralą wynosi około 1,6 mm

MATERIAŁ

- Spirala- pomiedziowany drut ze stali sprężynowej
- Ścianka- poliuretan poliestrowy

ZAKRES TEMPERATURY

- około -40° C do około + 90 ° C
- chwilowo do około +125° C

ZASTOSOWANIE

Specjalistyczny wąż do;

- przemysłowych odkurzaczy
- central systemów odpylających

WŁAŚCIWOŚCI

- mocne wykonanie (około 1,6 mm grubość ścianki)
- bardzo odporny na ścieranie i bardzo wytrzymały
- zwiększona odporność na ciśnienie i próżnię
- w środku gładki ,giętki
- mocno giętki
- bardzo mały promień zagięcia

PRODUKCJA STANDARDOWA

- Kolor- przezroczysty
- Długości produkcyjne - 10 m

DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE

- specjalne średnice
- wybrane długości
- wykonanie indywidualne
- nadruk klienta
- wybór koloru

OPASKI ZACISKOWE I ELEMENTY POŁĄCZENIOWE

patrz rozdział 11

1.11 foxi Induvac H

Średnica wewnętrzna	Ciśnienie robocze	Podciśnienie ok.	Promień zagięcia	Średnica zewnętrzna	Ciężar	Numer produktu
	bar (ok)	mm H2O (ok)	mm* (ok)	mm (ok)	kg/m (ok)	
38	4,000	9.200	65	50	0,58	3310-038-201
40	4,000	9.200	70	55	0,62	3310-040-201
45	3,800	9.000	75	60	0,70	3310-045-201
50	3,770	8.700	85	65	0,90	3310-050-201
60	3,310	8.550	97	70	1,50	3310-060-201
65	3,100	8.400	100	75	1,15	3310-065-201
70	2,900	8.000	112	85	1,22	3310-070-201
75	2,600	7.800	115	90	1,35	3310-075-201
80	2,450	7.450	125	95	1,40	3310-080-201

- Dotyczy wewnętrznej strony kolanka węża.

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20°. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i koloru. Przy wyborze węża prosimy uwzględnić techniczny dodatek (możliwości).