



1.12 foxiPro Vacuum

KONSTRUKCJA

- nieruchoma spirala zatopiona w ściance węża
- zoptymalizowany profil przepływu
- grubość ścianki między spiralą wynosi około 1,6 mm

MATERIAŁ

- Spirala- pomiedziowany drut ze stali sprężynowej
- Ścianka- poliuretan poliestrowy

ZAKRES TEMPERATURY

- około -40° C do około + 90 ° C
- chwilowo do około +125° C

ZASTOSOWANIE

- Specjalny wąż do pomp próżniowych

WŁAŚCIWOŚCI

- mocne wykonanie (około 1,6 mm grubość ścianki)
- bardzo odporny na ścieranie i bardzo wytrzymały
- zwiększona odporność na ciśnienie i próżnię
- w środku gładki, giętki
- mocno giętki
- bardzo mały promień zagięcia

PRODUKCJA STANDARDOWA

- Kolor- przezroczysty
- Długości produkcyjne - 10 m

DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE

- specjalne średnice
- wybrane długości
- wykonanie indywidualne
- nadruk klienta
- wybór koloru

OPASKI ZACISKOWE I ELEMENTY POŁĄCZENIOWE

patrz rozdział 11

1.12 foxiPro Vacuum

Średnica wewnętrzna	Ciśnienie robocze	Podciśnienie ok.	Promień zagięcia	Średnica zewnętrzna	Ciężar	Numer produktu
	bar (ok)	mm H2O (ok)	mm* (ok)	mm (ok)	kg/m (ok)	
25	4,200	9.400	47	33	0,40	3310-025-301
32	4,200	9.400	60	41	0,45	3310-032-301
38	4,000	9.200	65	50	0,58	3310-038-301
40	4,000	9.200	70	55	0,62	3310-040-301
45	3,800	9.000	75	60	0,70	3310-045-301
50	3,770	8.700	85	65	0,90	3310-050-301
60	3,310	8.550	97	70	1,50	3310-060-301
65	3,100	8.400	100	75	1,15	3310-065-301
70	2,900	8.000	112	85	1,22	3310-070-301
75	2,600	7.800	115	90	1,35	3310-075-301
80	2,450	7.450	125	95	1,40	3310-080-301
100	2,300	7.000	165	112	1,48	3310-100-301

- Dotyczy wewnętrznej strony kolanka węża.

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20°. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i koloru. Przy wyborze węża prosimy uwzględnić techniczny dodatek (możliwości).