



1.3 foxiPro PUR L

KONSTRUKCJA

- nieruchoma spirala zatopiona w ściance węża
- zoptymalizowany profil przepływu
- grubość ścianki między spiralą wynosi około 0,75 mm

MATERIAŁ

- Spirala-pomiedziowany drut ze stali sprężynowej
- Ścianka-poliuretan poliestrowy

ZAKRES TEMPERATURY

- około -40° C do około + 90 ° C
- chwilowo do około +125° C

ZASTOSOWANIE

Uniwersalny wąż ssący i przesyłowy ,w szczególności

- do drobnopięnistych cząstek ścierających jak pyły, wióry, proszek lub włókna
- do urządzeń odpylających i ssących
- do gazowych i ciekłych mediów
- do odprowadzania rozpylonego oleju
- zasysania włókien tekstylnych

WŁAŚCIWOŚCI

- lekkie wykonanie (około 0,75 mm grubość ścianki)
- super giętki
- ruch strumienia optymalny
- odporny na ścieranie

PRODUKCJA STANDARDOWA

- Kolor- przezroczysty
- Długości produkcyjne - od DN 25 do DN 250 -10 m i 15 m
od DN 275 - 10 m

DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE

- specjalne średnice
- wybrane długości
- wykonanie indywidualne
- nadruk klienta
- wybór koloru

OPASKI ZACISKOWE I ELEMENTY POŁĄCZENIOWE

patrz rozdział 11

1.3 foxiPro PUR L

Średnica wewnętrzna	Ciśnienie robocze	Podciśnienie ok.	Promień zagięcia	Średnica zewnętrzna	Ciężar	Numer produktu
	bar (ok)	mm H2O (ok)	mm* (ok)	mm (ok)	kg/m (ok)	
25	3,220	8000	31	31	0,25	3210-025-101
32	2,520	7250	40	40	0,35	3210-032-101
38	2,100	6750	46	46	0,39	3210-038-101
40	2,100	6750	48	48	0,40	3210-040-101
45	1,840	6000	53	53	0,42	3210-045-101
50	1,680	5250	58	58	0,45	3210-050-101
60	1,400	4500	68	68	0,53	3210-060-101
65	1,260	3750	73	73	0,64	3210-065-101
70	1,120	3750	78	78	0,68	3210-070-101
75	1,120	3000	84	84	0,72	3210-075-101
80	0,980	3000	88	88	0,76	3210-080-101
100	0,840	2250	110	110	0,95	3210-100-101
110	0,700	2250	119	119	1,03	3210-110-101
120	0,700	2250	129	129	1,12	3210-120-101
125	0,700	2250	135	135	1,18	3210-125-101
130	0,560	2250	139	139	1,20	3210-130-101
140	0,560	1500	149	149	1,38	3210-140-101
150	0,560	1500	161	161	1,48	3210-150-101
160	0,560	1500	170	170	1,74	3210-160-101
175	0,420	1500	185	185	1,85	3210-175-101
180	0,420	1500	190	190	1,90	3210-180-101
200	0,420	1500	214	214	2,30	3210-200-101
225	0,280	750	235	235	2,55	3210-225-101
250	0,280	750	260	260	3,02	3210-250-101
275	0,280	750	284	284	3,11	3210-275-101
300	0,250	675	310	310	3,20	3210-300-101
315	0,250	675	325	325	3,32	3210-315-101
325	0,250	675	335	335	3,40	3210-325-101
350	0,130	675	360	360	3,60	3210-350-101
400	0,130	525	410	411	4,45	3210-400-101
450	0,130	525	460	461	5,06	3210-450-101
500	0,130	525	510	511	5,70	3210-500-101

- Dotyczy wewnętrznej strony kolanka węża.

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20°. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i koloru. Przy wyborze węża prosimy uwzględnić techniczny dodatek (możliwości).