



1.6 foxiPro PUR HS

KONSTRUKCJA

- nieruchoma spirala zatopiona w ściance węża
- zoptymalizowany profil przepływu
- grubość ścianki między spiralą wynosi około 2,5 mm
- wzmocnienie materiałów poniżej drutu

MATERIAŁ

- Spirala- pomiedziowany drut ze stali sprężynowej
- Ścianka-poliuretan poliestrowy

ZAKRES TEMPERATURY

- około -40° C do około + 90 ° C
- chwilowo do około +125° C

ZASTOSOWANIE

Specjalny węzowy przenośnik do ekstremalnie ścieralnych materiałów i bardzo ostrych krawędziach (żwir, zboża. odpady popromienne)

- do transportu pasz
- do wypełniania i opróżniania silosów
- czyszczeniach w hutach szkła
- do ciekłych i gazowych mediów

WŁAŚCIWOŚCI

- celowe wzmocnienie materiału poniżej drutu
- bardzo mocne wykonanie (około 2,5 mm grubość ścianki)
- ekstremalnie odporny na ścieranie
- w środku gładki
- łatwy do przedmuchiwania

PRODUKCJA STANDARDOWA

- Kolor- czarny
- Długości produkcyjne-10 m i 15 m

DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE

- specjalne średnice
- wybrane długości
- wykonanie indywidualne
- nadruk klienta
- wybór koloru

OPASKI ZACISKOWE I ELEMENTY POŁĄCZENIOWE

patrz rozdział 11

1.6 foxiPro PUR HS

Średnica wewnętrzna	Ciśnienie robocze	Podciśnienie ok.	Promień zagięcia	Średnica zewnętrzna	Ciężar	Numer produktu
	bar (ok)	mm H2O (ok)	mm* (ok)	mm (ok)	kg/m (ok)	
100	1,770	6.300	187	111	1,92	3910-100-101
125	1,540	4.375	230	137	2,38	3910-125-101
150	1,260	3.625	275	162	2,58	3910-150-101

- Dotyczy wewnętrznej strony kolanka węża.

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20°. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i koloru. Przy wyborze węża prosimy uwzględnić techniczny dodatek (możliwości).