



1.8 foxiMulti PUR

KONSTRUKCJA

- tkanina węża mocno połączona z profilowanym ,specjalnym zaciskiem
- dwuwarstwowa ścianka węża

MATERIAŁ

- Profilowany zacisk-ocynkowana stal
- Ścianka-folia poliuretanowo poliestrowa

ZAKRES TEMPERATURY

- około -40° C do około + 90 ° C
- chwilowo do około +125° C

ZASTOSOWANIE

Specjalny wąż ssący i przesylowy

- zasysanie mocno ścierających i pyłów
- do wentylacji i klimatyzacji
- do odprowadzania mgły olejowej

WŁAŚCIWOŚCI

- wysoka odporność na ścieranie
- dobra wytrzymałość temperatury do około + 90°C, chwilowo około +125 °C
- dobra odporność na opary olejowo-benzynowe
- wolny od plastifikatorów
- odporny na wibracje
- wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne

PRODUKCJA STANDARDOWA

- Długości produkcyjne-od 3 m do 10m

DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE

- specjalne średnice
- wybrane długości
- specjalna konstrukcja (inny materiał, zwiększona wytrzymałość i odległość zacisku)

OPASKI ZACISKOWE I ELEMENTY POŁĄCZENIOWE

patrz rozdział 11

1.8 foxiMulti PUR

Średnica wewnętrzna	Ciśnienie robocze	Podciśnienie ok.	Promień zagięcia	Ciężar	Numer produktu
	bar (ok)	mm H2O (ok)	mm* (ok)	kg/m (ok)	
50	0,500	3650	50	0,33	4610-050-100
55	0,489	3030	55	0,37	4610-055-100
60	0,441	2560	59	0,40	4610-060-100
65	0,401	2190	64	0,43	4610-065-100
70	0,366	1890	69	0,46	4610-070-100
75	0,337	1650	74	0,50	4610-075-100
80	0,312	1460	82	0,56	4610-080-100
90	0,271	1160	83	0,61	4610-090-100
100	0,239	940	92	0,68	4610-100-100
110	0,213	780	101	0,75	4610-110-100
120	0,192	660	110	0,82	4610-120-100
125	0,183	610	115	0,85	4610-125-100
130	0,174	570	119	0,88	4610-130-100
140	0,160	490	129	0,95	4610-140-100
150	0,147	430	125	1,02	4610-150-100
160	0,136	380	133	1,09	4610-160-100
170	0,126	340	141	1,16	4610-170-100
175	0,122	320	146	1,19	4610-175-100
180	0,118	300	150	1,22	4610-180-100
200	0,104	240	191	1,36	4610-200-100
215	0,095	210	205	1,46	4610-215-100
225	0,090	190	215	1,53	4610-225-100
250	0,080	160	239	1,70	4610-250-100
275	0,071	130	264	1,87	4610-275-100
300	0,064	110	288	2,04	4610-300-100
315	0,060	100	302	2,14	4610-315-100
325	0,058	90	312	2,21	4610-325-100
350	0,053	80	336	2,38	4610-350-100
375	0,049	70	360	2,55	4610-375-100
400	0,045	60	384	2,72	4610-400-100
450	0,039	50	432	3,06	4610-450-100
500	0,035	40	480	3,40	4610-500-100
550	0,031	30	528	3,74	4610-550-100
600	0,028	30	576	4,08	4610-600-100
700	0,023	20	672	4,76	4610-700-100
800	0,020	20	768	5,44	4610-800-100
900	0,017	10	864	6,12	4610-900-100

- Dotyczy wewnętrznej strony kolanka węża.

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20°. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i koloru. Przy wyborze węża prosimy uwzględnić techniczny dodatek (możliwości).

