



11.3 foxi Multi-Schelle

MATERIAŁ

→ Taśma obejmmy, drut obejmmy, mostek , zamek; stal nierdzewna

ZASTOSOWANIE

Specjalna obejmka dociskowa do węży technicznych (tkaninowych)

Z zewnątrznie leżącą metalową spiralą, z serii FoxiMulti

W szczególności odpowiednia do

- foxiMulti Car
- foxiMulti I-Car
- foxiMulti Car 200
- foxiMulti Car 300
- foxiMulti Hypalon
- foxiMulti T 450
- foxiMulti T 650
- foxiMulti T 1100
- foxiMulti Neopren
- foxiMulti PE
- foxiMulti PVC-Weld
- foxiMulti Silicon
- foxiMulti Teflon
- foxiMulti Teflon H
- foxiMulti Teflon EL
- foxiMulti Teflon H-EL
- foxiMulti Teflon S
- foxiMulti Teflon S-EL

WŁAŚCIWOŚCI

- łatwa do instalacji
- idealny docisk dzięki wyprofilowanemu mostkowi na spiralę
- nierdzewny
- ściśliwy

DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE

- inne zakresy średnic
- specjalnie przygotowane

11.3 foxi Multi-Schelle

Średnica wewnętrzna	Zakres średnic	Numer produktu
	mm	
50	50-70	6003-050-100
55	50-70	6003-050-100
60	60-80	6003-060-100
65	60-80	6003-060-100
70	70-90	6003-070-100
75	70-90	6003-070-100
80	80-100	6003-080-100
90	90-110	6003-090-100
100	100-120	6003-100-100
110	110-130	6003-110-100
120	120-140	6003-120-100
125	120-140	6003-120-100
130	130-150	6003-130-100
140	140-160	6003-140-100
150	150-170	6003-150-100
160	160-180	6003-160-100
170	170-190	6003-170-100
175	170-190	6003-170-100
180	180-200	6003-180-100
200	200-220	6003-200-100
215	210-230	6003-210-100
225	220-240	6003-220-100
250	250-270	6003-250-100
275	270-290	6003-275-100
300	300-320	6003-300-100
315	310-330	6003-310-100
325	320-340	6003-320-100
350	350-370	6003-350-100
375	370-390	6003-370-100
400	400-420	6003-400-100
450	450-470	6003-450-100
500	500-520	6003-500-100
550	550-570	6003-550-100
600	600-620	6003-600-100
700	700-720	6003-700-100
800	800-820	6003-800-100
900	900-920	6003-900-100

Zastrzegamy możliwość zmian technicznych