



4.2 foxi PVC-Litze

KONSTRUKCJA

- nieruchoma spirala zatopiona w ściance węża
- zoptymalizowany profil przepływu

MATERIAŁ

- Spirala- twarde PCW z integralnym pomiedziowanym przewodem
- Ścianka-wysoko gatunkowe miękkie PCW

ZAKRES TEMPERATURY

- około -5° C do około + 60 ° C

ZASTOSOWANIE

Uniwersalny wąż ssący i przesyłowy

- do granulatów(normalne tworzywa)
- do gazowych i ciekłych mediów
- do proszkowych i drobnych pyłków jak kurz, wióry, proszek

WŁAŚCIWOŚCI

- wewnątrz gładki
- giętki
- bardzo wytrzymały
- dobra chemiczna odporność
- podwyższona wytrzymałość na ciśnienie i próżnię

PRODUKCJA STANDARDOWA

- Kolor- przezroczysty
- Długości produkcyjne-50 m

DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE

- specjalne średnice
- wybrane długości
- wykonanie indywidualne
- nadruk klienta
- wybór koloru

OPASKI ZACISKOWE I ELEMENTY POŁĄCZENIOWE

patrz rozdział 11

4.2 foxi PVC-Litze

Średnica wewnętrzna	Ciśnienie robocze	Podciśnienie ok.	Promień zagięcia	Średnica zewnętrzna	Ciężar	Numer produktu
	bar (ok)	mm H2O (ok)	mm* (ok)	mm (ok)	kg/m (ok)	
38	5,000	7.000	181	45	0,54	6016-038-100
40	5,000	7.000	196	48	0,58	6016-040-100
45	5,000	7.000	216	53	0,70	6016-045-100
50	5,000	7.000	236	59	0,83	6016-050-100
51	5,000	7.000	241	60	0,85	6016-051-100
60	5,000	7.000	275	69	1,00	6016-060-100
63	5,000	7.000	291	72	1,07	6016.063-100
65	5,000	7.000	301	75	1,10	6016-065-100

- Dotyczy wewnętrznej strony kolanka węża.

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20°. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i koloru. Przy wyborze węża prosimy uwzględnić techniczny dodatek (możliwości).