



9.13 foxiMulti T650

KONSTRUKCJA

- tkanina węża mocno połączona z profilowanym ,specjalnym zaciskiem
- dwuwarstwowa ścianka węża

MATERIAŁ

- Profilowany zacisk-ocynkowana stal
- Ścianka-wewnątrz i na zewnątrz specjalnie powlekana tkanina wysokotemperaturowa stabilizatorami temperatury, wzmocniona włóknami ze stali nierdzewnej

ZAKRES TEMPERATURY

- około -20° C do około + 650 ° C
- chwilowo do około +750° C

ZASTOSOWANIE

Uniwersalny wąż ssący i przesyłowy do rozprowadzania powietrza i gazowych mediów przy wysokich temperaturach medium i otoczenia

- przy budowie silników i pojazdów
- odprowadzanie gorącego powietrza w piecach przemysłowych
- odprowadzania oparów w hutach i przemyśle stalowym
- w suszarniach technicznych (z zastosowaniem podczerwieni)
- w suszarniach technicznych

WŁAŚCIWOŚCI

- dwuwarstwowa ścianka węża
- podwyższona wytrzymałość temperatury do około + 650 °C, chwilowo około +750 °C
- dobra odporność na próżnię
- wysoka odporność na obciążenia mechaniczne
- ekstremalnie giętki i ściśliwy
- warunkowo odporny na złamanie

PRODUKCJA STANDARDOWA

- Długości produkcyjne- 3 m i 6 m

DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE

- specjalne średnice
- wybrane długości
- specjalna konstrukcja (inny materiał, zwiększona wytrzymałość i odległość zacisku)

OPASKI ZACISKOWE I ELEMENTY POŁĄCZENIOWE

patrz rozdział 11

9.13 foxiMulti T650

Średnica wewnętrzna	Podciśnienie ok.	Promień zagięcia	Ciężar	Numer produktu
	mm H2O (ok)	mm* (ok)	kg/m (ok)	
50	3950	30	1,30	4753-050-100
55	3500	33	1,30	4753-055-100
60	3180	36	1,35	4753-060-100
65	2990	39	1,45	4753-065-100
70	2640	42	1,50	4753-070-100
75	2550	45	1,65	4753-075-100
80	2280	48	1,80	4753-080-100
90	2090	54	1,80	4753-090-100
100	1680	60	1,80	4753-100-100
110	1390	66	1,90	4753-110-100
120	1180	72	2,00	4753-120-100
125	1050	75	2,10	4753-125-100
130	990	78	2,10	4753-130-100
140	880	84	2,10	4753-140-100
150	760	90	2,20	4753-150-100
160	670	96	2,40	4753-160-100
170	590	102	2,50	4753-170-100
175	560	105	2,80	4753-175-100
180	520	108	2,80	4753-180-100
200	420	120	3,00	4753-200-100
215	380	151	3,20	4753-215-100
225	350	158	3,40	4753-225-100
250	290	175	3,55	4753-250-100
275	230	193	4,21	4753-275-100
300	190	210	4,60	4753-300-100
315	180	221	4,40	4753-315-100
325	170	228	4,70	4753-325-100
350	150	245	5,00	4753-350-100
375	130	263	5,50	4753-375-100
400	110	280	5,90	4753-400-100
450	90	360	6,70	4753-450-100
500	70	400	7,40	4753-500-100
550	60	440	8,20	4753-550-100
600	50	480	9,00	4753-600-100
700	40	560	10,10	4753-700-100
800	30	640	11,60	4753-800-100
900	25	720	13,20	4753-900-100

- Dotyczy wewnętrznej strony kolanka węża.

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20°. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i koloru. Przy wyborze węża prosimy uwzględnić techniczny dodatek (możliwości).