



9.3 foxiSpecial Santoprene L

KONSTRUKCJA

- nieruchoma spirala zatopiona w ściance węża
- zoptymalizowany profil przepływu
- grubość ścianki między spiralą wynosi około 0,75 mm

MATERIAŁ

- Spirala- pomiedziowany drut ze stali sprężynowej
- Ścianka-termoplastyczny vulkanizat (TPV)

ZAKRES TEMPERATURY

- około -40° C do około + 130 ° C
- chwilowo do około +150° C

ZASTOSOWANIE

Uniwersalny wąż ssący i przesyłowy do zastosowania przy wysokich temperaturach, jak np.

- przewodzenie powietrza w budowie silników
- do odprowadzania pary z urządzeń
- do urządzeń suszących
- do urządzeń prasujących i pras
- do przemysłowych suszarni

WŁAŚCIWOŚCI

- podwyższona wytrzymałość temperatury do około + 130 °C, chwilowo około +150 °C
- lekkie wykonanie
- dobra odporność na hydrolizę
- ruch strumienia optymalny
- bardzo dobra odporność chemiczna

PRODUKCJA STANDARDOWA

- Kolor- czarny
- Długości produkcyjne- DN 25-DN 90 -10 m i 15 m
od DN 100 - 10 m

DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE

- specjalne średnice
- wybrane długości
- wykonanie indywidualne
- wybór koloru

OPASKI ZACISKOWE I ELEMENTY POŁĄCZENIOWE

patrz rozdział 11

9.3 foxiSpecial Santoprene L

Średnica wewnętrzna	Ciśnienie robocze	Podciśnienie ok.	Promień zagięcia	Średnica zewnętrzna	Ciężar	Numer produktu
	bar (ok)	mm H2O (ok)	mm* (ok)	mm (ok)	kg/m (ok)	
25	1,060	8000	31	31	0,24	2230-025-10I
32	0,830	7250	40	40	0,34	2230-032-10I
38	0,690	6750	46	46	0,37	2230-038-101
40	0,690	6750	48	48	0,38	2230-040-101
45	0,610	6000	53	53	0,40	2230-045-101
50	0,550	5250	58	58	0,43	2230-050-101
60	0,460	4500	68	68	0,51	2230-060-101
65	0,420	3750	73	73	0,62	2230-065-101
70	0,370	3750	78	78	0,65	2230-070-101
75	0,370	3000	84	84	0,69	2230-075-101
80	0,320	3000	88	88	0,73	2230-080-101
100	0,280	2250	110	110	0,91	2230-100-101
110	0,230	2250	119	119	0,99	2230-110-101
120	0,230	2250	129	129	1,06	2230-120-101
125	0,230	2250	135	135	1,13	2230-125-101
130	0,190	2250	139	139	1,15	2230-130-101
140	0,190	1500	149	149	1,33	2230-140-101
150	0,190	1500	161	161	1,42	2230-150-101
160	0,190	1500	170	170	1,67	2230-160-101
175	0,140	1500	185	185	1,78	2230-175-101
180	0,140	1500	190	190	1,52	2230-180-101
200	0,140	1500	214	214	2,21	2230-200-101
225	0,090	750	235	235	2,45	2230-225-101
250	0,090	750	260	260	2,90	2230-250-101
275	0,090	750	284	284	2,99	2230-275-101
300	0,080	675	310	310	3,07	2230-300-101
315	0,080	675	325	325	3,11	2230-315-101
325	0,080	675	335	335	3,26	2230-325-101
350	0,040	675	360	360	3,46	2230-350-101
400	0,040	525	410	411	4,27	2230-400-101
450	0,040	525	460	461	4,86	2230-450-101
500	0,040	525	510	511	5,47	2230-500-101

- Dotyczy wewnętrznej strony kolanka węża.

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20°. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i koloru. Przy wyborze węża prosimy uwzględnić techniczny dodatek (możliwości).